


## VERSUS G. REZERVUARLAR

Açıklama


Kod



Asma klozetler için kullanıma uygun  
Duvar içi uygulamaya uygun  
8 cm. ürün kalınlığı (pis su dirseği hariç)  
90 ya da 110 cm. pis su çıkış dirseği kullanma imkanı  
Terlemeye karşı gövde üzerinde izolasyon mevcuttur.  
Ürün üst tarafından su girişi

\* 3/6 Litre Yıkama Hacmi


709 00786 99



Asma klozetler için kullanıma uygun  
Duvar önü uygulamaya uygun  
Minimum 12 cm., maksimum 17 cm. ürün kalınlığı (pis su dirseği hariç)  
90 ya da 110 cm. pis su çıkış dirseği kullanma imkanı  
Terlemeye karşı gövde üzerinde izolasyon mevcuttur.  
Ürün üst tarafından su girişi

\* 3/6 Litre Yıkama Hacmi


709 00787 99



Asma klozetler için kullanıma uygun  
Alçıpan duvar içi uygulamaya uygun  
12 cm. ürün kalınlığı (pis su dirseği sadece dikey bağlanır,  
çapraz bağlantı için lütfen yetkililere danışınız)  
90 ya da 110 cm. pis su çıkış dirseği kullanma imkanı  
Terlemeye karşı gövde üzerinde izolasyon mevcuttur.  
Ürün üst tarafından su girişi

\* 3/6 Litre Yıkama Hacmi


709 00788 99



Asma klozetler için kullanıma uygun  
Alçıpan duvar içi uygulamaya uygun  
Sırt sırt iki gömme rezervuar montajına imkan verir,  
2 panel sipariş edilmelidir  
26,5 cm. ürün kalınlığı  
90 ya da 110 cm. pis su çıkış dirseği kullanma imkanı  
Terlemeye karşı gövde üzerinde izolasyon mevcuttur.  
Ürün üst tarafından su girişi

\* 3/6 Litre Yıkama Hacmi

709 00789 99



Hela Taşları için kullanıma uygun  
Alçıpan duvar içi uygulamaya uygun  
İki farklı su hacminde yıkama imkanı  
7,2 cm. ürün kalınlığı  
Hela Taşı için temiz su giriş dirseği dahil  
Terlemeye karşı gövde üzerinde izolasyon mevcuttur.  
Ürün üst tarafından su girişi

\* 3/6 Litre Yıkama Hacmi

709 00790 99